



Kullanım Alanları

Dış ve iç cephe ısı yalıtımı mantolama sistemlerinde, 160 gram/m² sıva filesi iç cephe, kaba sıva ve alçı sıva uygulamalarında, zemin şap sıva uygulamalarında taşıyıcı donatı, dış cephe macun ve tamirat uygulamalarında, bitümlü sürme ürünlerde ara kat taşıyıcı olarak kullanılır.

Özellikleri

- Mantolama sıvasının yüzey hareketlerine ve gerilmelere karşı dayanımını sağlar.
- Yüksek alkali dayanımlıdır.
- Pratik ambalaj şekli ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Beyaz renklidir.

Uygulama

- TURUNCU PAKET® ISI YALITIM DONATI FİLESİ uygulanırken, ısı yalıtım sıvası kurumadan birleşme noktalarında 10 cm üst üste getirilerek mala ile bastırılır ve yüzey düzeltme işlemi yapılır.
- Sıva içine yerleştirilirken sıva kalınlığının 1/3'ü dış cepheden içeride olacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
- Uygulanan file dışardan görülmemelidir.

- Boya veya son kat kaplama ile uygulama tamamlanır

Teknik Değerler

Gramaj, gr/ m ²	160
File Aralığı, mm	4 x 4
Renk	Beyaz
Eni, m	1
Boyu, m	50
Rulo Ağırlığı, kg	7,8-8,0

Ambalajlama ve Saklama

- Fileler 1 x 50 m uzunluğunda rulolar halinde sevk edilmektedir.
- Fiziksel bir hasar görmediği sürece raf ömrü sınırsızdır.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 13499 / Kasım 2006

TS EN 13500 / Eylül 2005